Not- und Hinweisleuchten

CAL 2x18



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert

Sehr einfache Montage und Unterhalt

Gehäuse für alle Montagearten:

Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage

Schutzart: IP40 Schutzklasse: I

Farbe silbereloxiert, RAL Farben auf Anfrage

Normen: EN 60 598-2-22 Aufschriften gemäss EN 1838

Erkennungsweite nach VKF/EN = 28m/56m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz

Ausführung : mit Einzelbatterie

: Netzbetrieb / Zentralbatterie

Selbsttest : mit LED Anzeige

Batterie : NiCd

Leuchtmittel : FL 18W, Sockel G13

Autonomie : 1h / 3h

Raumtemperatur : +5°C ... +30 °C

Abmessungen : L 640 x B 300 x H 94mm : L 640 x B 350 x H 94 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung

*P - Dauerschaltung

*N - Netz 230V / Zentralbatterie

*E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h

*T - Selbsttest

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm
*D - Deckenmontage - 2 Piktogramme

Beispiel: CAL 2x18 PE/1M = Notleuchte FL 2x18W, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Wandmontage

Тур	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	Р	Batterie	Autonomie
CAL 2x18 SE/1M	005 230 020	640 x 300 x 94mm	2x18	х		NiCd	1h
CAL 2x18 SE+T/1M	005 230 053	640 x 300 x 94mm	2x18	х		NiCd	1h
CAL 2x18 PE/1M	005 230 120	640 x 300 x 94mm	2x18	х	х	NiCd	1h
CAL 2x18 PE+T/1M	005 230 054	640 x 300 x 94mm	2x18	х	х	NiCd	1h
CAL 2x18 N-EVG/1M	005 230 220	640 x 300 x 94mm	2x18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CAL 2x18 SE/1D	005 230 027	640 x 300 x 94mm	2x18	Х		NiCd	1h
CAL 2x18 SE+T/1D	005 230 055	640 x 300 x 94mm	2x18	х		NiCd	1h
CAL 2x18 PE/1D	005 230 028	640 x 300 x 94mm	2x18	Х	х	NiCd	1h
CAL 2x18 PE+T/1D	005 230 056	640 x 300 x 94mm	2x18	х	х	NiCd	1h
CAL 2x18 N-EVG/1D	005 230 029	640 x 300 x 94mm	2x18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

CAL 2x18 - Piktogramme

١	/K	F	/EN	1 =	28	m	/5	6m	Ì
---	----	---	-----	-----	----	---	----	----	---

U/ 12 2/10 1 111	. o g. a	***************************************		
ICAL/L/1	005 324 030	Pikto "EM - Pfeil nach links"	← 🔀	
ICAL/R/1	005 324 031	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	$\mathbf{Z} \rightarrow$	
ICAL/U/1	005 324 032	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	X 1	
ICAL/O/1	005 324 033	Opalscheibe		

CAL 2x18 - Zubehör

CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken, 1paar
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm, 1paar
CALTQ 500	005 324 000	Pendelrohraufhängung 500mm

Änderungen vorbehalten!

