

Sonderleuchten

C-FFA6



Hohe Lichtleistung
Kalotte aus Makrolon : grün oder orange

Ausführung : Zentralbatterie / Netz
Betriebstemperatur : 0°C 40°C
Schutzart : IP 40
Schutzklasse : II
Betriebsspannung : 6VDC; 24VDC, 230VAC
Abmessungen : Ø 100 mm H 120 mm
Energie : 6 Ws

Blitz auf Printplatte ohne Gehäuse lieferbar.

| Typ | Artikel Nr. | Betriebsspannung AC/DC |
|-------------|-------------|------------------------|
| C-FFA 6/6 | 006 600 103 | 6 V |
| C-FFA 6/24 | 006 600 104 | 24 V |
| C-FFA 6/230 | 006 600 105 | 230 V |

C-FFA6SE



Hohe Lichtleistung
Automatische Notstromfunktion bei Netzausfall
Kalotte aus Makrolon : grün oder orange

Ausführung : mit Einzelbatterie
Schutzart IP 40 : IP 40
Schutzklasse : II
Betriebsspannung : 230VAC +-10% 50/60Hz
Autonomie : 1h
Abmessungen : L 105 x B 105 x H 170 mm
Energie : 6 Ws
Testschalter

Blitz auf Printplatte auch ohne Gehäuse lieferbar.

| Typ | Artikel Nr. | V | Batterie | Autono. |
|------------|-------------|-----|-------------------|---------|
| C-FFA 6 SE | 927 600 102 | 4.8 | NiCd - 4N1.5FL | 1h |
| 4N1,5FL | 006 600 106 | 4.8 | NiCd - 4,8V;1.5Ah | 1h |

